CATALOGUE DATA SUMMARY

Gi Gambarelli - PULSANTE LUMINOSO PORCELLANA 10A 250V

Product code	1GI00120RX
Manufacturer	Gi Gambarelli
Category	PLC
Customs code	Da verificare

DESCRIPTION

Pulsante luminoso in porcellana bianca con smalto lucido trasparente, collezione White Italy. Dimensioni: Ø 60 mm, h 67 mm, IP20. La porcellana bianca è frutto di una triplice cottura che conferisce compattezza, bianco brillante e resistenza nel tempo. La superficie smaltata è priva di porosità e non soggetta ad ingiallimento. Funzione: comando ad impulso con segnalazione luminosa a LED. Dispositivo idoneo per la connessione e il controllo con interfacce domotiche, relè o dimmer varialuce. Dati elettrici: 10A 250V~. Segnalazione luminosa LED integrata. Il frutto si installa direttamente a parete su rosetta in legno abbinata o su tubo incassato.

CATALOGUE DATA

Metel designation	1GI
Metel code	1GI00120RX
Manufacturer part number	00120.RX
Brand	Gi Gambarelli S.r.l.
Product status	Stato Metel 3
Last updated	IMG
Certification date	2026-06-04
Change date	2026-07-01
EAN	8032759946584
ETIM class	EC001590
ETIM version	10
List price	85.95
Currency	EUR
Price multiplier	1
Unit of measure	PCE

CATALOGUE DATA SUMMARY

Lead time	5
Minimum quantity	1
Quantity multiple	1
Carton quantity	1
Customs code	Da verificare
Short description	PULSANTE LUMINOSO PORCELLANA 10A 250V
Extended description	Pulsante luminoso in porcellana bianca con smalto lucido trasparente, collezione White Italy. Dimensioni: Ø 60 mm, h 67 mm, IP20. La porcellana bianca è frutto di una triplice cottura che conferisce compattezza, bianco brillante e resistenza nel tempo. La superficie smaltata è priva di porosità e non soggetta ad ingiallimento. Funzione: comando ad impulso con segnalazione luminosa a LED. Dispositivo idoneo per la connessione e il controllo con interfacce domotiche, relè o dimmer varialuce. Dati elettrici: 10A 250V~. Segnalazione luminosa LED integrata. Il frutto si installa direttamente a parete su rosetta in legno abbinata o su tubo incassato.
BMEcat completeness	76.81