# CATALOGUE DATA SUMMARY

## Gi Gambarelli - INTERRUTTORE ROT. TAPPERELLE CLASSICO OTTONE 10AX 250V

| | |
|---|---|
| **Product code** | 1GI0015011 |
| **Manufacturer** | Gi Gambarelli |
| **Category** | PLACCHE E FRUTTI |
| **Customs code** | Da verificare |

### DESCRIPTION

Interruttore in porcellana bianca con smalto lucido trasparente, collezione White Italy. Dimensioni: Ø 60 mm, h 67 mm, IP20. La porcellana bianca è frutto di una triplice cottura che conferisce compattezza, bianco brillante e resistenza nel tempo. La superficie smaltata è priva di porosità e non soggetta ad ingiallimento. Funzione: impulso elettrico per apertura/chiusura di oscuranti. Dati elettrici: 10AX 250V~. Il frutto si installa direttamente a parete su rosetta in legno abbinata o su tubo incassato. La linea White Italy è pensata principalmente per ristrutturazioni conservative, dove non è possibile installare impianti tradizionali sotto traccia, e per contesti che ricercano uno stile vintage o di carattere artigianale.

### CATALOGUE DATA

| | |
|---|---|
| **Metel designation** | 1GI |
| **Metel code** | 1GI0015011 |
| **Manufacturer part number** | 00150.11 |
| **Brand** | Gi Gambarelli S.r.l. |
| **Product status** | Stato Metel 3 |
| **Last updated** | LS |
| **Certification date** | 2026-06-04 |
| **Change date** | 2026-07-01 |
| **EAN** | 8032759946874 |
| **ETIM class** | EC001590 |
| **ETIM version** | 10 |
| **List price** | 78.25 |
| **Currency** | EUR |
| **Price multiplier** | 1 |

# CATALOGUE DATA SUMMARY

| | |
|---|---|
| **Unit of measure** | PCE |
| **Lead time** | 5 |
| **Minimum quantity** | 1 |
| **Quantity multiple** | 1 |
| **Carton quantity** | 1 |
| **Customs code** | Da verificare |
| **Short description** | INTERRUTTORE ROT. TAPPERELLE CLASSICO OTTONE 10AX 250V |
| **Extended description** | Interruttore in porcellana bianca con smalto lucido trasparente, collezione White Italy. Dimensioni: Ø 60 mm, h 67 mm, IP20. La porcellana bianca è frutto di una triplice cottura che conferisce compattezza, bianco brillante e resistenza nel tempo. La superficie smaltata è priva di porosità e non soggetta ad ingiallimento. Funzione: impulso elettrico per apertura/chiusura di oscuranti. Dati elettrici: 10AX 250V~. Il frutto si installa direttamente a parete su rosetta in legno abbinata o su tubo incassato. La linea White Italy è pensata principalmente per ristrutturazioni conservative, dove non è possibile installare impianti tradizionali sotto traccia, e per contesti che ricercano uno stile vintage o di carattere artigianale. |
| **BMEcat completeness** | 75.33 |