CATALOGUE DATA SUMMARY

Gi Gambarelli - SUONERIA 12V OTTONE PVD ROSETTA NOCE

Product code	1GI01802
Manufacturer	Gi Gambarelli
Category	MESSA A TERRA
Customs code	Da verificare

DESCRIPTION

Suoneria 12V in ottone dorato PVD, abbinata a rosetta circolare in noce con bordo svasato. Tensione di alimentazione 12V. La finitura in ottone dorato PVD è resistente all'ossidazione e mantiene la sua lucentezza nel tempo, senza sviluppare patina. Il noce, con venature sinuose e toni dal miele al marrone scuro, è tradizionalmente usato nell'ebanisteria di pregio. La rosetta in legno si posiziona tra la parete e il corpo della suoneria, allineando il cavo con la superficie e valorizzando l'installazione. Tensione 12V. La rosetta è inclusa nella confezione, disponibile con bordo svasato, pronta per l'installazione a vista. Il legno morbido garantisce aderenza anche su pareti non planari come roccia o pietra.

CATALOGUE DATA

Metel designation	1GI
Metel code	1GI01802
Manufacturer part number	01802
Brand	Gi Gambarelli S.r.l.
Product status	Stato Metel 3
Last updated	LS
Certification date	2026-06-04
Change date	2026-07-01
EAN	8032759018021
List price	80.35
Currency	EUR
Price multiplier	1
Unit of measure	PCE
Lead time	5
Minimum quantity	1

CATALOGUE DATA SUMMARY

Quantity multiple	1
Carton quantity	1
Customs code	Da verificare
Short description	SUONERIA 12V OTTONE PVD ROSETTA NOCE
Extended description	Suoneria 12V in ottone dorato PVD, abbinata a rosetta circolare in noce con bordo svasato. Tensione di alimentazione 12V. La finitura in ottone dorato PVD è resistente all'ossidazione e mantiene la sua lucentezza nel tempo, senza sviluppare patina. Il noce, con venature sinuose e toni dal miele al marrone scuro, è tradizionalmente usato nell'ebanisteria di pregio. La rosetta in legno si posiziona tra la parete e il corpo della suoneria, allineando il cavo con la superficie e valorizzando l'installazione. Tensione 12V. La rosetta è inclusa nella confezione, disponibile con bordo svasato, pronta per l'installazione a vista. Il legno morbido garantisce aderenza anche su pareti non planari come roccia o pietra.
BMEcat completeness	45