RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Gi Gambarelli - SUONERIA 12V OTTONE PVD ROSETTA NOCE TONDA

Codice prodotto	1GI01803
Produttore	Gi Gambarelli
Categoria	MESSA A TERRA
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Suoneria 12V in ottone dorato PVD, abbinata a rosetta circolare in noce con bordo tondo. Tensione di alimentazione 12V. La finitura in ottone dorato PVD è resistente all'ossidazione e mantiene la sua lucentezza nel tempo, senza sviluppare patina. Il noce, con venature sinuose e toni dal miele al marrone scuro, è tradizionalmente usato nell'ebanisteria di pregio. La rosetta in legno si posiziona tra la parete e il corpo della suoneria, allineando il cavo con la superficie e valorizzando l'installazione. Tensione 12V. La rosetta è inclusa nella confezione, disponibile con bordo tondo, pronta per l'installazione a vista. Il legno morbido garantisce aderenza anche su pareti non planari come roccia o pietra.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	1GI
Codice Metel	1GI01803
Codice produttore	01803
Marca	Gi Gambarelli S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-06-04
Data variazione	2026-07-01
EAN	8032759018038
Prezzo pubblico	80.35
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	5

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Descrizione breve	SUONERIA 12V OTTONE PVD ROSETTA NOCE TONDA
Descrizione estesa	Suoneria 12V in ottone dorato PVD, abbinata a rosetta circolare in noce con bordo tondo. Tensione di alimentazione 12V. La finitura in ottone dorato PVD è resistente all'ossidazione e mantiene la sua lucentezza nel tempo, senza sviluppare patina. Il noce, con venature sinuose e toni dal miele al marrone scuro, è tradizionalmente usato nell'ebanisteria di pregio. La rosetta in legno si posiziona tra la parete e il corpo della suoneria, allineando il cavo con la superficie e valorizzando l'installazione. Tensione 12V. La rosetta è inclusa nella confezione, disponibile con bordo tondo, pronta per l'installazione a vista. Il legno morbido garantisce aderenza anche su pareti non planari come roccia o pietra.
Completezza BMEcat	45