RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Gi Gambarelli - ARR (T) INTERR./DEVIAT. LUMINOSO BUTTERFLY BIANCO

Codice prodotto	1GI2011010RX
Produttore	Gi Gambarelli
Categoria	AZIONAMENTI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Interruttore/deviatore luminoso in porcellana bianca con manopola sagomata profilo Butterfly, collezione Arreda Tonda. Dimensioni della cover in porcellana: 52×52 mm, altezza totale 50,5 mm, IP20. La manopola sagomata Butterfly caratterizza visivamente il comando e ne facilita l'azionamento. La collezione Arreda Tonda abbina meccanismi certificati a finiture metalliche e di porcellana per installazioni ad incasso. Funzione: deviazione con segnalazione luminosa a LED integrata. Dati elettrici: 10AX 250V~. LED integrato. Per scatola standard europeo (502). Adatta per abitazioni, strutture ricettive e spazi commerciali dove l'impianto a vista è parte di una scelta progettuale precisa.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	1GI
Codice Metel	1GI2011010RX
Codice produttore	20.110.10.RX
Marca	Gi Gambarelli S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	IMG
Data certificazione	2026-06-04
Data variazione	2026-07-01
EAN	8032759946706
Classe ETIM	EC001590
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	60.85
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Descrizione breve	ARR (T) INTERR./DEVIAT. LUMINOSO BUTTERFLY BIANCO
Descrizione estesa	Interruttore/deviatore luminoso in porcellana bianca con manopola sagomata profilo Butterfly, collezione Arreda Tonda. Dimensioni della cover in porcellana: 52×52 mm, altezza totale 50,5 mm, IP20. La manopola sagomata Butterfly caratterizza visivamente il comando e ne facilita l'azionamento. La collezione Arreda Tonda abbina meccanismi certificati a finiture metalliche e di porcellana per installazioni ad incasso. Funzione: deviazione con segnalazione luminosa a LED integrata. Dati elettrici: 10AX 250V~. LED integrato. Per scatola standard europeo (502). Adatta per abitazioni, strutture ricettive e spazi commerciali dove l'impianto a vista è parte di una scelta progettuale precisa.
Completezza BMEcat	76.81